

# SEGURIDAD INDUSTRIAL





# CASCO DIELÉCTRICO

CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CLASE E FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTRA IMPACTO Y ALTO VOLTAJE.

- NOM-115-STPS-2009
- NRF-058-PEMEX- 2012
- NRF-012-CFE- 2014
- NMX-S-055-SCFI- 2002
- ANSI/ISEAZ89.1:2009



# LENTES OSCUROS ANTI EMPAÑANTES

CUMPLEN LA NORMA ANSI Z87.1

PROTECCIÓN UV Y ANTIRAYADURAS

MICA DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS



# LENTES CLAROS ANTI EMPAÑANTES

CUMPLEN LA NORMA ANSI Z87.1

PROTECCIÓN UV Y ANTIRAYADURAS

MICA DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS



# MASCARILLA N95

RESPIRADOR BENEHAL N95 QUE CUMPLE CON LA NORMA AMERICANA NIOSH 42 CFR PARTE 84 COMO UN RESPIRADOR DE CLASE N95 ESTÁNDAR, CON FILTRACIÓN 95% EFECTIVA CONTRA PARTÍCULAS AEROSOLES LIBRES DE ACEITE.



# MASCARILLA AUTOFILTRANTE

LA GAMA DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTE CON CARBÓN ACTIVO APORTAN UNA PROTECCIÓN LIGERA, EFECTIVA, CÓMODA E HIGIÉNICA CONTRA PARTÍCULAS DE POLVO Y NIEBLAS.

GRACIAS A SU CAPA DE CARBÓN ACTIVO PROPORCIONA PROTECCIÓN FRENTE AL OZONO GENERADO EN PROCESOS DE SOLDADURA Y NIVELES MOLESTOS DE GASES Y OLORES (EN CONCENTRACIONES VLA, OLORES) ORIGINADOS EN PROCESOS INDUSTRIALES.

AREAS DE APLICACIÓN:

- LIJADO DE CAPAS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
- RASPADO Y LIJADO DE ADHESIVOS
- CORTE Y PERFORACIÓN DE MADERA
- HUMOS PROCEDENTES DE LA SOLDADURA
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- FUMIGACIÓN DE PESTICIDAS
- ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

BANDAS DE AJUSTE SINTÉTICAS: NO CONTIENE MATERIALES FABRICADOS CON CAUCHO NATURAL(LÁTEX), SIN GRAPAS, UN SOLO ANILLO.

CLIP NASAL AJUSTABLE: FÁCIL DE AJUSTAR PARA PROPORCIONAR A MAYOR PROTECCIÓN DURANTE TODA LA JORNADA.

VÁLVULAS DE EXHALACIÓN: OFRECE MAYOR CONFORT DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O DONDE EL RITMO DE TRABAJO SEA ELEVADO.

MATERIAL INTERIOR SUAVE: EL MATERIAL DEL INTERIOR PROPORCIONA GRAN COMODIDAD DURANTE LA JORNADA.





## ALL FLEX

### AREAS DE APLICACIÓN:

- LOGISTICA Y TRANSPORTE
- AUTOMOVILISTICA
- ENSAMBLAJE Y MONTAJE
- PRODUCCION
- CONTROL DE CALIDAD
- USO GENERAL CON PARTES PEQUEÑAS



## GUANTE SUPER PRO

### AREAS DE APLICACIÓN:

- LOGISTICA
- DISTRIBUCIÓN
- CONSTRUCCION
- AUTOMOTRIZ
- INDUSTRIA DE METAL



## GUANTE SHIELD

### AREAS DE APLICACIÓN:

- CONSTRUCCION
- AUTOMOTRIZ
- INDUSTRIA DE VIDRIO
- INDUSTRIA DE MUEBLERIA
- ETC...



## AMERICANO REFORZADO

SERRAJE VACUNO CRUPÓN GRIS, CON REFUERZO VACUNO CRUPÓN VERDE EN PALMA, PULGAR E ÍNDICE, CON LONA BLANCA, FORRO EN PALMA, CARTERA ENGOMADA Y PROTECCIÓN EN SERRAJE.

### AREAS DE APLICACIÓN:

- AGRICULTURA
- CADENAS DE MONTAJE
- FERRALLA
- MECÁNICA
- CALDERÍA
- OTROS

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

SERRAJE VACUNO CRUPÓN, TEJIDO DE LONA E HILO POLIÉSTER.

NORMA EN 388: 2016 ESTOS GUANTES SE PRUEBAN EN NIVELES DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES RIESGOS:  
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 4  
RESISTENCIA AL CORTE DE LA CUCHILLA 2  
RESISTENCIA AL DESGARRO 3  
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 4



## GUANTE DE KEVLAR

SE PUEDE UTILIZAR REGULARMENTE A 250 C Y PARA USO EN PERIODO CORTO, PUEDE RESISTIR HASTA 700 C ES RESISTENTE A LOS FILOS Y AL CORTE DE CRISTAL, METAL Y/O PIEDRA.

SUMINISTRA PROTECCIÓN DE 7 VECES COMPARADA CON LOS GUANTES DE CUERO, Y 13 VECES COMPARADA CON LOS GUANTES DE ALGODÓN. HECHO CON FIBRAS ARAMIDAS PARA PROTEGER CONTRA TEMPERATURAS QUE VAN DESDE 196 C A 204 C.

SOPORTA CONTACTO CON OBJETOS A TEMPERATURAS DE HASTA 430 C. FORRO DE LANA EN SU INTERIOR QUE FUNCIONA COMO AISLANTE TÉRMICO.



## CUERO PIEL

GUANTE FLOR VACUNO EN DORSO Y PALMA, POSEE ALTA RESISTENCIA AL RASGADO, CON COSTURAS REFORZADAS Y RIBETE EN TELA DE COLOR, FLEXIBLE Y SUAVE.

### AREAS DE APLICACIÓN:

- MANTENIMIENTO
- LOGÍSTICA Y PAQUETERÍA
- INDUSTRIA
- CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILERÍA
- CADENAS DE MONTAJE
- ELECTRICIDAD
- CARGA Y DESCARGA
- AGRICULTURA
- JARDINERÍA

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

FLOR PIEL VACUNO, REFORZADO CON COSTURAS CON HILOS DE POLIÉSTER.

NORMA EN 388: 2016 ESTOS GUANTES SE PRUEBAN EN NIVELES DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES RIESGOS:  
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 4  
RESISTENCIA AL CORTE DE LA CUCHILLA 1  
RESISTENCIA AL DESGARRO 4  
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 3





## ARNÉS DE SEGURIDAD WL 02 COLORES



## ARNÉS DE SEGURIDAD WL 04 NEGRO



## CAMILLA

CAMILLA CON CINTURONES DE SEGURIDAD E INMOVILIZADOR DE CUELLO.

MATERIAL: POLIETILENO

TAMAÑO DESPLEGADO:  
L: 183 W: 45 H : 7 CM

PESO PROPIO: 7.5 KG



## BOTIQUÍN PORTÁTIL

INCLUYE:

- TIJERA
- FÉRULA PARA DEDO
- FÉRULA PARA PIERNA
- CABESTRILLO
- MICROPORE
- VENDA ELÁSTICA 4
- GUANTE DE VINYL
- CURITAS
- BAJA LENGUA
- HISOPOS
- FÉRULA PARA BRAZOS
- ALCOHOL GEL 120 ML.
- SOLUCIÓN SALINA
- JABÓN YODADO
- LENTES DE PROTECCIÓN
- ALGODÓN

